



	產品圖片	參展商	產品簡介
1		<p>宏發電聲(香港)有限公司 (香港) 展位編號：5G-C02</p>	<p>電力繼電器</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 符合 IEC62055(國際電工委員會之電錶標準)、美國國家標準協會(ANSI)標準，具備強大的抗短路電流能力(最大達 12000A)和全新的防爆功能。 ● 常用於電錶計及基建、繼電保護、複合開關、燈掣、工業自動化系統及家電。 ● 傳統繼電器需維持同等電流讓電力裝置運作。宏發的電力繼電器加入磁片，只需少量電流即能保持完整電路，節省耗電量，具環保效益。
2		<p>英屬開曼群島商虹揚發展 科技股份有限公司台灣分 公司 (Taiwan) 展位編號：5F-C20</p>	<p>快恢復外延二極管 (FRED)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 具備超快恢復時間、低正面電壓的特點，專用於不間斷電源 (UPS)、逆變焊機、功率因數校正 (PFC) 等電路應用。
3		<p>ISC Inc. (日本) 展位編號：5G-A23</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 新配置系統能透視物件的立體結構，通過鏡頭轉換成視像文件，其成本比傳統配置減低不少。

	產品圖片	參展商	產品簡介
4		JL World Company Limited (香港) 展位編號：5G-C20	Piezo 喇叭聲音產生器 <ul style="list-style-type: none"> ● Piezo 喇叭聲音產生器的厚度只有 1.3-1.7 毫米，比傳統產品的 4 毫米薄一半以上。其重量亦只有 1.6-2 克，能同時減輕產品重量 ● 具防水功能 ● 比傳統同類產品節能達 50% ● 不受電磁影響，可減少與其他電子產品干擾 ● 適合用於傳訊、電腦及周邊設備
5		LPKF Laser & Electronics AG (德國) 展位編號：5F-D02	LPKF ProtoMat S103 <ul style="list-style-type: none"> ● 選用 LPKF 快速 PCB 製作系統只需一天即可實現把設計思路轉變成可投產的電路板，LPKF 電路板雕刻機可直接讀取設計數據進行銑刻和鑽孔，不再需要化學腐蝕，並且避免了設計研發階段數據泄密問題。除此之外，LPKF 對孔化，層壓，阻焊，元器件貼裝均提供了相應的解決方案。
6		美高國際科技有限公司 (香港) 展位編號：5G-B23	用於智能設備的藍寶石水晶 <ul style="list-style-type: none"> ● 手提器材面板採用藍寶石晶體可令屏幕有出色的光學效果，更高的耐磨性，而且可以減少光分散，毋需使用保護膜。 ● 美高國際科技有限公司生產的藍寶石晶圓是生產 LED 的主要原料。美高可按顧客的要求，生產出各種不同平整度、不同平行度及不同表面耐磨度的手機屏幕。
7		Memory Protection Devices, Inc (美國) 展位編號：5F-E01	緊湊型 CR2032 鈕扣電池座 <ul style="list-style-type: none"> ● 一般鈕扣電池座會凸出印製電路板 8 至 10mm，這款 LP2032SM-JJ-GTR 型號電池座裝上 CR2032 鈕扣電池後也僅凸出 5mm 相對市面上其他產品，會留出 3mm 以上的空間。 ● 這款電池座介電強度極佳，耐化學品及耐濕性強，可以抵受連串的高壓滅菌、化學、環氧乙烷、輻射等消毒程序。 ● 抗衝擊、抗振蕩、抗跌。 ● 捲帶包裝，以便配合自動化系統。

	產品圖片	參展商	產品簡介
8		納米及先進材料研發院有限公司 (香港) 展位編號：5G-A26	銅銦鎵硒薄膜太陽能電池 <ul style="list-style-type: none"> ● 相對於傳統晶硅太陽能電池，銅銦鎵硒吸收層對陽光譜吸收範圍較大，在不穩定環境下能提供相對穩定發電效果。 ● 眾多薄膜太陽能電池中，銅銦鎵硒轉換效率高，實驗階段效率超過 20%；結晶結構穩定，能長時間維持高轉換效率。
9		Oki Sensor Device Corporation (日本) 展位編號：5G-A25	Oki Reed 磁簧開關 <ul style="list-style-type: none"> ● Oki 磁簧開關的各項技術，包括接觸表面減活化處理、高性能自動封口機、基於通量掃描的接觸電阻測量等，令公司的市場佔有冠絕全球。 ● Oki 的產品線包羅萬有，無論作低壓信號線或高壓電源線應用，顧客都可以選出最合適的產品。
10		Orient Electronics Inc. (韓國) 展位編號：5F-D20	JSF 系列電源 <ul style="list-style-type: none"> ● JSF 系列電源裝置結構堅固，設計精密，性能穩定，其過電壓及過電流保護是可靠性的最佳保證。 ● JSF 系列電源成本低、浪湧電流受限、輸入電壓範圍廣（通用輸入電壓及用者選取輸入電壓均可），功率因素校正為標準（180W、240W）。
11		Prokit's Industries Co., Ltd (台灣) 展位編號：5F-E23	LCD 電話測試器 (MT-8006B) 寶工實業發佈最新「LCD 電話測試器」- MT8006B 專業電話測試器，這測試器配備下列功能： <ul style="list-style-type: none"> ● 特大背光顯示面板、電信專用鱷魚夾、安全掛勾，即使在昏暗的環境仍可清楚讀取資料，室內室外都可輕易使用，吊掛安全免持操作。 ● 高阻抗監聽功能及線路級性顯示。 ● 提供危險電壓 LED 指示功能及響鈴警示及防誤測保護功能。 ● 內置通用 RJ-11 插座，可直接插入電話線中工作測試。 ● 提供 12 組雙鍵儲存記憶快數撥號功能，測試更加方便快速。 ● 電池壽命可長達 6 個月。

	產品圖片	參展商	產品簡介
12		Santek Hong Kong Limited (香港) 展位編號：5F-G20	陽光下可視 TFT-LCD <ul style="list-style-type: none"> ● Santek 生產及提供 3.5"~10.2" 陽光下可視 TFT-LCD。亮度分別達 400, 800 及 1400Cd/m²，為業界中最高級別之產品。 ● 此產品適用在手提儀器、自動販賣機及 POS 等室外顯示用途。 ● Santek 亦同時亦可將 TFT 升級至具觸摸屏功能。透過使用特別的 <i>OPTICAL</i> (光學透明凝膠) 去取代傳統凝膠加於觸控模板及顯示屏之間，產品的可視性、亮度、承受衝擊及熱力之能力比其他同類產品為強。
13		深圳市拓日新能源科技股份有限公司 (中國內地) 展位編號：5E-G22	TPS-218 太陽能便攜式電力組合 <ul style="list-style-type: none"> ● 不需要任何外置連接太陽能板，以公事包設計為高度可攜式的太陽能充電器。 ● 除一般手提電腦及手提電話充電外，只要外加電池即可支援需更長時間運作之電子產品或電器。 ● 設計適合不同類別之連接線。
14		新進科技有限公司 (香港) 展位編號：5G-C06	綠色製造 (專業電子代工服務) <ul style="list-style-type: none"> ● 環保教育項目： 集團實施 6R 文化 (再教育，再設計，減少，再用，環保及再發明) ● 節約能源： 利用不同方法達致更節能(如採用絕緣材料-設備及建築，空調監控，照明，功率因數校正) ● 實施碳減排放方案： 與中國政府達成共識，把碳排放強度減少 ● 符合歐洲 RoHS(歐盟危害物質限用指令)規格： 供應商監控、物料監控、儲存監控、生產過程監控、模具監控

	產品圖片	參展商	產品簡介
15		Tamaohm Co., Ltd. (日本) 展位編號：5F-G24	高功率波浪型繞線固定電阻器 <ul style="list-style-type: none"> ● 這款符合 RoHS 標準、體積小的電阻器在市場上屬獨一無二。其超卓的釋熱功能最適合需要低電阻值的高電流電路應用。
16		泰林線圈製造廠有限公司 (香港) 展位編號：5G-C24	節能變壓器(灌封型) <ul style="list-style-type: none"> ● Energy Related Products (ErP) 系列的節能變壓器已獲取 TUV^/CE* EN61558 及 EN60950 認證，並符合歐盟的節能標準。 ● 其獨特設計在於輸入電壓為 230V+/-15%，而非一般的+/-10%，使產品在電源不穩定的情況下更耐用。 ● 其他精細的設計如：內置固定防短路設計、4000Vrms 高壓電力、真空環境下灌封及待機情況下僅 0.5 瓦甚至更低的電能消耗，皆使您的產品更環保。 <p>^ 德國萊茵技術檢測認證 * 歐洲合格認證 - 確保產品符合相應的歐洲聯盟指令</p>
17		Top-up Industry Corp. (台灣) 展位編號：5F-C16	Top-Up LED Ring <ul style="list-style-type: none"> ● THT 專用的全新 LED 環形指示器系列。彩色顯示環上的 LED 有紅、橙、黃、綠、藍等色彩。